



## GAINAGE DOUBLE PAROI

12/03/2007

### Fiche technique

Gaine lisse à l'intérieur (introduction facile du câble) et annelée à l'extérieur (résistance à l'écrasement)

**Usage :** GAINAGE SOUTERRAIN

**Matière du rouleau :** paroi extérieure : HDPE  
paroi intérieure : LDPE

**Matière des barres :** parois int.et ext.: HDPE

**Caractéristiques :** fabriqué selon la norme européenne  
**EN 50086-2-4**  
résistance température : -40° à 105°  
la protection optimale du câble est assurée dans les conditions précitées

**Couleur :** rouge (pour tous les diamètres)  
autres couleurs sur demande

**Présentation :** rouleaux avec tire-fils en polyester  
(d'une résistance à la traction de 30kg)  
ou barres de 6 mètres (sans tire-fils),  
tous deux manchonnés.

Barres 6 m		Classe Pression	Rouleaux 25/50 m	
Diamètre extérieur en mm	Diamètre intérieur en mm		Diamètre extérieur en mm	Diamètre intérieur en mm
		SN8	40	32
		SN8	50	41
		SN8	63	52
		SN8	75	61
		SN8	90	75
110	94	SN6	110	94
125	100	SN4	125	100
160	136	SN4	160	136
200	173	SN4	200	173

