


Référence	7003	7006	7010	7015	7020	7026	7042	7055	7068
Capacité (litres)	3.6	6	10	15	20	26	42	55	68
									
Dimensions (mm)									
Ø fût	198	198	274	274	274	316	410	410	410
Ø ouverture	136	136	204	204	204	204	282	282	282
Hauteur	173	265	239	328	418	426	416	518	632
Version									
Matière	PEHD	PEHD	PEHD	PEHD	PEHD	PEHD	PEHD	PEHD	PEHD
Couleur standard corps	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Couleur standard couvercle	Rouge	Rouge	Rouge	Rouge	Rouge	Rouge	Rouge	Rouge	Rouge
Disponible en protecton UV	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Non	Non	Non
Disponible avec poignées	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Homologation UN									
Type de contenu						Matières solides			
Groupe d'emballage	I, II & III	I, II & III	I, II & III	I, II & III	I, II & III	I, II & III	I, II & III	I, II & III	I, II & III
Poids brut maximum (kg)	12	20	22	22	27	33	51	66	81
Unité de conditionnement									
Par palette 1000 x 1200 mm	360	240	128	96	80	55	40	32	24
Informations générales									
<i>Matière première aux normes alimentaires.</i>									
<i>Étanches et hermétiques grâce à un joint torique intégré au couvercle, même après plusieurs ouvertures et fermetures.</i>									
<i>Tous ces produits peuvent être scellés avec le plomb Compact (réf. 7800).</i>									
<i>Autres couleurs et modèles possibles sur demande.</i>									
<i>Température maximum au remplissage : 80°C</i>									
<i>Le contenu doit se refroidir à 30°C avant de fermer et d'empiler les fûts.</i>									