

Azur



Tuyau en PVC plastifié renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc
Surface intérieure lisse en cristal transparent
Maniable - Léger - Flexible
Température d'utilisation : -10°C à +60°C
PS (pression de service) à 23°C
Coefficient de sécurité à 20°C : 3 fois la pression de service

Température d'utilisation: -10 à 60°C

Applications

Aspiration et refoulement en milieu agricole,
Pompes vide-cave

Diamètre (mm)	Épaisseur paroi (mm)	Poids (g/m)	Rayon courbure (mm)	Pression Service (bar)	Vacuüm	Référence	Couronnage (m)
13	2,5	110	60	4	6	SA013	50
16	2,5	180	80	4	6	SA016	50
20	2,4	210	110	4	6	SA020	50
25	2,4	270	140	4	6	SA025	50
30	2,5	330	160	4	6	SA030	50
32	2,6	360	175	4	6	SA032	50
35	2,6	420	200	4	6	SA035	50
38	3	470	210	4	6	SA038	50
40	3	510	220	4	6	SA040	50
45	3,2	585	245	4	6	SA045	50
50	3,6	710	275	4	6	SA050	50
55	3,6	760	310	4	6	SA055	50
60	3,6	860	240	4	6	SA060	50
63	3,7	910	360	4	6	SA063	50
70	3,9	1060	460	3	6	SA070	50
75	4,1	1150	500	3	6	SA075	50
80	4,5	1360	540	3	5	SA080	50
90	4,8	1620	580	2	5	SA090	25 - 50
100	5,4	1950	620	2	5	SA100	25 - 50
110	5,6	2530	640	2	5	SA110	30
125	6,2	4200	750	2	5	SA125	30
150						SA150	30