

B Â C H E

" S U P E R 1 8 0 "

Usage	- bâche idéale pour une mise hors-eau temporaire de bâtiments en cours de rénovation ou sinistrés
<i>Matériau</i>	tissé de bandelettes en PEhd enduit 2 faces de PEbd
<i>Coloris</i>	bicolore vert / argent
<i>Poids</i>	env.180 gr/m ²
<i>Dimension nominale</i>	avant ourlet (tolérances sur dimensions d'environ 5%)
<i>Résistance à la rupture</i>	1500 N/5cm dans les deux sens (valeur moyenne)
<i>Traitements divers</i>	traitements anti-UV et antifongique
<i>Température d'utilisation</i>	de -40°C à + 70°C
<i>Œillet</i>	en aluminium environ tous les mètres
<i>Ourlet</i>	renforcé avec une cordelette en Polypropylène (PP)
<i>Présentation</i>	pliée en zigzag
<i>Emballage</i>	individuel dans un sac en PE puis conditionné en balle
<i>Unité de vente indivisible</i>	la balle ou le carton

DIMENSIONS & CONDITIONNEMENTS STANDARDS

m x m	pce(s) / balle	m ² / balle	m x m	pce(s) / balle	m ² / balle
2 x 3	30	180	10 x 12	1	120
3 x 4	15	180	10 x 15	1	150
4 x 5	9	180	10 x 20	1	200
5 x 6	6	180	15 x 15	1	225
6 x 8	4	192	15 x 20	1	300
6 x 10	3	180	15 x 30	1	450
8 x 10	2	160	20 x 30	1	600
10 x 10	2	200			

Les présentes informations sont données de bonne foi et n'engagent nullement notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques, conditionnement, emballage, coloris et dimensions sans préavis.

Des différences de coloris peuvent apparaître d'un lot de production à l'autre. Poids et dimensions sont approximatifs.

SUPERPLASTIC S.A.
Quai Timmermans 44
4000 Liège - Belgique
Tél: +32 (0)4 252 98 70
Fax: +32 (0)4 252 30 64
info@superplastic.be
www.superplastic.be

