




HE1070SB



1070



Spécifications techniques

Type	HE1070SB
Class	B125-12.500kgs
Couvercle rectangulaire	
Dimensions extérieures	1070mm x 770mm
Dimensions intérieures	900mm x 600 mm
Hauteur	120mm
Poids du couvercle	29 kgs
Poids total	42 kgs

Descriptions et spécificités des couvercles Hermelock :

Les couvercles Hermelock sont réalisés en polyuréthane renforcé avec des fibres de verre et leurs cadres sont en polypropylène renforcé, eux aussi, avec des fibres de verre et l'ensemble est caractérisé par :

- un système de verrouillage
- un système siphonner coupe odeurs d'égouts
- peuvent supporter des charges conformément aux normes EN-124 classe B-125,C250,D400
- couleur noir
- un joint supplémentaire en caoutchouc NBR*

*à mentionner uniquement s'il doit-être complètement hermétique aux liquides et gaz : HERMELOCK-S

L'ouverture du couvercle :


Pour ouvrir le couvercle il faut d'abord le déverrouiller.

Pour ce faire, il faut tourner les verrous avec une clef hexagonale dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous trouvez une résistance et blocage.

Ensuite, le couvercle peut-être enlever de son cadre par ses points d'enlèvement au milieu.

Pour le verrouiller faite la manipulation dans le sens inverse.

Placer le couvercle dans son cadre, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'une résistance se face sentir puis serrer légèrement les boulons des serrures et l'opération est réussie.



HE1070SB

