





## ARTI 9 A

### Trappillon de chaussée - Rijwegdeksels



**BENOR** PTV 800



- Ouverture 700mm
- Articulé
- Charnière avec sécurité
- Joint en queue-d'aronde
- Faces de contact usinées
- Cadre carré H200
- Idéal pour pavés
- Fonte nodulaire GJS 500-7 selon EN1563
- Ouverture à 130°
- Extraction du couvercle à 90°
- Evacuation automatique des alluvions et gravillons par un orifice dans la paroi intérieure du cadre
- Boite de manœuvre du couvercle pour ouverture par pioche, barre à mine, etc....

- Opening 700mm
- Scharnierend
- Veiligheid scharnier
- Dichting in zwaluwstaartvorm
- Afgewerkte contactoppervlakken
- Vierkant kader H200
- Ideaal voor kasseien en klinkers
- Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563
- Opening tot 130°
- Wegneming van het deksel op 90°.
- Evacuatie van vuil d.m.v. opening in de binnenwand van de kader zelf
- Uitlichtopening (voor manutentie met houweel of kasseistaaf, ...)



RÉFÉRENCE	KG	CLASSE	COLIS
<b>Arti 9 A F900</b>	221	<b>F 900</b>	7
<b>Arti 9 A E600</b>	201	<b>E 600</b>	7
<b>Arti 9 A D400*</b>	175	<b>D 400</b>	7

- \*option étanchéité
- \*option verrouillage par boulonnage avec vis inox
- \*option marquages (tous types)
- \*option couvercle sans trous (nv)



REFERENTIE	KG	KLASSE	VERPAK.
<b>Arti 9 A F900</b>	221	<b>F 900</b>	7
<b>Arti 9 A E600</b>	201	<b>E 600</b>	7
<b>Arti 9 A D400*</b>	175	<b>D 400</b>	7

- \*Optie WATERDICHT
- \*Optie 4 punts VERGREDELING met inox bouten
- \*Optie LOGO'S (alle types)
- \*Optie DEKSEL ZONDER GATEN (nv)

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO ([www.copro.eu](http://www.copro.eu))

