

# Aquastar



## Caractéristiques

Tuyau en PVC plastifié dureté 72 shA renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc - PVC dont les composants sont tous non toxiques

Calibré sur le Ø extérieur : dimensions de la première colonne du tableau

Facilement tronçonnable

Aspect lisse facilitant l'assemblage de raccords PVC pression selon les règles de l'art avec colles usuelles du commerce

Température d'utilisation : -10°C à +60°C

PS (pression de service) à 23°C

Coefficient de sécurité à 20°C : 3 fois la pression de service

## Test d'étanchéité

Chaque couronne subit un test d'étanchéité sous pression d'air avant expédition

## Utilisation

Aspiration et refoulement d'eau dans l'équipement des piscines - SPA - Balnéo - etc...

Formellement déconseillé pour les liaisons surpresseur-prise de balai

## Marquage

AQUASTAR - Ø ext. + code de traçabilité

Marquage personnalisé sur demande

## **TABLEAU PRODUIT : Coloris : Bleu**

Ø ext (mm)	Ep. Paroi (mm)	Poids (g/m)	Ø Courb. (mm)	PS (Bar)
20	2,5	170	140	7
25	3	250	160	7
32	3,5	420	200	7
40	4	520	200	7
50	4	750	200	7
63	4	960	250	7



**SUPERPLASTIC**

Quai Timmermans 44 • B - 4000 Liège | Tel +32.4.252.98.70 | [www.superplastic.be](http://www.superplastic.be)