

# Alfaspir N



Gaine flexible en PVC souple renforcée d'une spirale en PVC rigide antichoc  
Surface intérieure lisse

**Température d'utilisation:** 0 à 60°C

## Applications

Aération-Ventilation  
Dépoussiérage non abrasif  
Ecoulement de liquide sans pression

Diametre (mm)	Epaisseur paroi (mm)	Poids (g/m)	Rayon courbure (mm)	Vacuüm	Référence	Couronnage (m)
20	0,75	125	30	5	EOG020	50
25	0,75	150	30	5	EOG025	50
30	0,8	190	40	5	EOG030	50
32	0,8	205	40	4,5	EOG032	50
35	0,8	235	45	4,5	EOG035	50
38	0,8	255	45	4,5	EOG038	50
40	0,85	290	50	4	EOG040	50
45	0,85	360	60	4	EOG045	50
50	0,85	440	60	4	EOG050	50
55	0,85	550	65	4	EOG055	50
60	0,85	500	70	4	EOG060	50
63	0,9	535	75	4	EOG063	50
70	0,9	590	85	4	EOG070	50
75	0,9	640	95	4	EOG075	50
80	0,95	740	115	4	EOG080	50
90	0,95	850	130	4	EOG090	50
100	1	970	140	4	EOG100	30
110	1	1050	150	4	EOG110	30
120	1	1150	160	4	EOG120	30
125	1	1240	165	4	EOG125	30
130	1,1	1650	170	3,5	EOG130	30
140	1,1	1440	180	3,5	EOG140	30
150	1,1	1700	180	3,5	EOG150	20
160	1,15	1900	200	3,5	EOG160	20
170	1,15	2350	245	3	EOG170	20
180	1,15	2200	290	3	EOG180	20
200	1,2	2600	380	2,5	EOG200	20
250	1,2	3600	470	2,5	EOG250	10
300	1,3	4500	560	2,5	EOG300	10