



Isolant en laine de roche, revêtu d'une surface aluminium

- Fermeture: disponible en 8 diamètres différents de Ø 15mm à Ø 60mm
- Température d'utilisation : jusqu' à +250°C
- Température de ramollissement > 1000°C
- Conductivité thermique (λ): 0,037 W/mK (épaisseur nominale \leq 40mm)
- Conductivité thermique (λ): 0,038 W/mK (épaisseur nominale > 40mm)
- Classement feu: non combustible
- Diminue la perte d'énergie jusqu'à 81%
- Finition impeccable et raccords étanches
- Particulièrement adapté pour les installations thermiques et sanitaires, conduites de conditionnement d'air, d'aération et solaires

Leidingisolatie met minerale wol, bekleed met een aluminium oppervlak

- Sluiting: beschikbaar in 8 verschillende diameters van Ø 15mm tot Ø 60mm
- Geschikt voor temperaturen tot +250°C
- Smeltemperatuur > 1000°C
- Thermische geleiding (λ): 0,037 W/mK (épaisseur nominale \leq 40mm)
- Thermische geleiding (λ): 0,038 W/mK (épaisseur nominale > 40mm)
- Brandklasse: niet brandbaar
- Vermindert energieverlies tot 81%
- Vlekkeloze afwerking en strakke verbinding
- Bijzonder geschikt voor thermische en sanitaire installaties, pijpleidingen, air-conditioning, ventilatie en zonneenergie

ACCESSOIRES

- NOMA® WOOL ruban aluminisé (50 mm x 100 m)

TOEBEHOREN

- NOMA® WOOL aluminium tape (50 mm x 100 m)

