

PLANTEX® GOLD

LA NATTE DE PAILLAGE IDEALE POUR LES TALUS ET LES BERGES D'ETANGS.

- SANS recouvrement de paillis d'écorces.
- Stabilise le sol, conserve son humidité et réduit l'érosion des talus.
- Laisse passer un maximum d'eau, d'air et d'engrais mais PAS les mauvaises herbes..

PLANTEX® GOLD BLOQUE LES MAUVAISES HERBES
ET VOUS DONNERA PLUS DE TEMPS LIBRE POUR APPRECIER LA BEAUTE DE
VOTRE JARDIN.

PARTICULARITES

CONTROLE SUPERIEUR DES MAUVAISES HERBES, Y COMPRIS SUR VIVACES !

■ Des plantes en pleine santé, un jardin net et beau

Plantex® Gold est une natte de paillage qui laisse passer un maximum d'eau (60 litres/m² par s) et d'engrais mais pas les mauvaises herbes! Elle permet au sol de conserver son humidité et sa chaleur tout en le laissant respirer, garantissant ainsi une terre plus saine pour les plantes et assurant un taux de survie accru.

■ Pas de produits chimiques

Plantex® Gold est une nappe de jardinage épaisse en polypropylène non tissé, pour un contrôle durable des mauvaises herbes, même contre les vivaces comme le liseron, la prêle et le chiendent. Et ceci même SANS pesticides !

La nappe bi-couleur brun-noir est perméable à l'eau, à l'air et aux nutriments et permet au sol et aux racines des plantes de respirer et de s'épanouir tout en gardant les graines des mauvaises herbes sous la nappe.

L'efficacité garantie pendant 25 ans si la natte est recouverte suivant nos prescriptions.

■ Moins d'entretien

Plantex® Gold placé sur un talus ne glisse pas, même en cas de fortes précipitations ou par fort vent, et évite ainsi l'érosion du sol.

Sur les bordures d'étangs, la dégradation de composants organiques tels que les écorces ou les nattes coco altère l'eau des bassins et provoque la formation d'algues. Plantex® Gold ne libère aucune substance organique dans l'eau et protège la bâche d'étanchéité.

- Grâce à sa structure unique, non-tissée composée de filaments continus thermoliés, la nappe ne s'effiloche pas, se coupe facilement et fait de Plantex® Gold un produit approprié à la culture hors sol ou en pépinières.
- Moins de paillage nécessaire car le paillage ne se mélange pas.
- Moins d'entretien des espaces verts.
- Nappe très solide et durable.



PAS DE MAUVAISES HERBES ► MOINS D'ENTRETIEN ► MOINS DE FRAIS !



MISE EN OEUVRE

UN AMENAGEMENT PAYSAGER NECESSITANT PEU D'ENTRETIEN COMMENCE PAR LE BON CHOIX DE LA NAPPE ANTI-MAUVAISES HERBES !

Vos avantages en un clin d'oeil:

- **Esthétique:** Contribue à donner à votre jardin privé ou public un aspect professionnel.
- **Croissance des plantes:** Favorise la croissance des plantes en contrôlant les mauvaises herbes.
- **Santé & Sécurité:** Une alternative à l'utilisation des pesticides.
- **Entretien:** Contribue à réduire de façon significative les temps et coûts d'entretien.



- **Installation facile et rapide:** peut être coupé aux ciseaux ou au cutter aux dimensions requises.
- Enlever les mauvaises herbes existantes et niveler le sol.
- Dérouler Plantex® Gold sur le sol.
- Si utilisations de plusieurs rouleaux, les faire se chevaucher d'au moins 10 cm et les fixer avec des crochets métalliques à enfoncer en-U. Fixer aussi les bords avec ces crochets (2 crochets recommandés par mètre linéaire).
- Plantation simple en incisant Plantex® Gold en croix au cutter.
- Couvrir de paillage ou gravier si nécessaire.

APPLICATIONS

Talus, haies, allées, chemins d'accès, patios, aires de stationnement résidentiel, étangs, zones pavées, parcs, cultures fruitières et maraîchères.

CONTROLE SUPERIEUR DES MAUVAISES HERBES, Y COMPRIS SUR VIVACES:

- Si utilisé sans être recouvert : efficace pendant 3 à 5 ans
- Si utilisé recouvert : efficace pendant 25 ans



Nappe non-tissée de 125 g/m², constituée à 100% de filaments en polypropylène thermoliées, stabilisée UV et bi-couleur brun/noir.

<u>Propriétés</u>	<u>Norme</u>	<u>Valeur- Unité</u>
Masse surfacique	EN ISO 9864	125 g/m ²
Epaisseur	EN ISO 9863-1	0,45 mm
Résistance à la traction	EN ISO 10319	7,8 kN/m
Allongement à la rupture	EN ISO 10319	60%
Résistance à la déchirure	ASTM D4533	300 N
Résistance au poinçonnement statique (CBR)	EN ISO 12236	1050 N
Perforation dynamique	EN ISO 13433	27 mm
Ouverture de filtration O90W	EN ISO 12956	125 µm
Perméabilité à l'eau VIH50	EN ISO 11058	60 mm/s bzw.60 l/m ² /s

Plantex® Gold 125 g/m² est disponible dans les dimensions suivantes:

1,15 x 10 m
1,00 x 100 m
2,00 x 25 m
2,00 x 50 m
2,00 x 100 m
5,20 x 100 m

Crochets métalliques à enfoncer en-U 240 x 80 x 120 mm - Ø 3,6 mm sont disponibles:

- en cartons de 100 pcs.
- en blisters de 20 pcs.

