

DUOFUSE® BOIS COMPOSITE

CLÔTURE LATTE



Une clôture unique qui combine le design et la durabilité.



La chaleur et l'apparence du bois massif avec les avantages de PVC.

AVANTAGES BOIS COMPOSITE

- Écologique et recyclable.
- Facile à installer et à entretenir.
- Non glissant, surface brossée.
- Ne pourrit pas, ne se fend pas, ne se déforme pas.
- Décoloration minimale au début, garde une patine naturelle.

AVANTAGES CLÔTURE LATTE

Plus solide et une durée de vie plus longue que les clôtures en bois.

Universel et modulable:

- Les hauteurs varient de 20cm à 200cm.
- Grâce au profilé en U adapté, vous pouvez fixer vos planches au poteau dans 4 directions.
- La dimension standard est de 200 cm, les planches peuvent être coupées aux dimensions souhaitées.

Peut être utilisé pour écrans de jardin, l'aménagement ou la séparation dans un jardin, comme matériel de base pour un abris de jardin, un carport, une remise, une porte,...

ASSORTIMENT ET DIMENSIONS

- Tropical Brown - Stone Grey - Graphite Black.
- Épaisseur totale de l'écran: 4,0cm.
- Planches avec renforts en acier: 20 x 4,0 x 200cm.
- Poteau composite consolidé avec âme en bois: 9 x 9 x 300cm.
- Chapeau de fermeture (empêche l'infiltration d'eau): 11 x 11 x 1,7cm.
- Profilé en U (pour les planches): 4,0 x 5,5 x 202cm.
- Grand profilé en U (pour soubassement en béton): 4,2 x 3,5 x 182cm.

- Les profilés en U doivent être fixés au poteau à l'aide de vis en Inox.
- Le profilé en U peut servir de profilé de finition pour la dernière planche.
- 10 ans de garantie sur les caractéristiques mécaniques et résistant aux attaques par les termites ou autres insectes.

ENTRETIEN

Des produits de traitement ne sont pas nécessaires. Des auréoles peuvent apparaître sur les écrans de jardin. Il s'agit d'un phénomène temporaire, après quelques temps, les éventuelles marques disparaissent complètement. Pour un entretien normal, un balai brosse ou un passage au nettoyeur à haute pression (max. 80 bars) avec produits d'entretien ménagers sont suffisants. Pour les taches tenaces, utilisez de l'eau de Javel diluée. Rincer ensuite abondamment à l'eau.

Pour de plus amples informations, données techniques, conditions de garantie et instructions de pose, voir

www.duofuse.com

