

TITAN

e k o

TruckMaster®
Fabriqué conformément
à la législation européenne ADR
concernant le transport
de liquides dangereux.

TruckMaster®

Réservoir mobile
pour le stockage et la distribution
de gasoil ou de fioul domestique.



LA SOLUTION MODERNE POUR LE TRANSPORT CARBURANT



Nombreux usages:

TRANSPORT



- Remplissage facile à la station service ou autre dépôt de carburants.
- Le fond moulé facilite sa mise en place par un chariot élévateur.
- Transport sûr et réglementaire.

CONSTRUCTION



- Ravitaillement facile quel que soit l'endroit.

AGRICOLE & TRAVAUX PUBLIC



- Idéal pour les domaines agricole et travaux public.

TruckMaster®

- Réservoir mobile de 430 ou 900 litres avec un système de distribution, un équipement pratique et facile à utiliser permettant la livraison de gasoil ou de fioul domestique et l'approvisionnement en carburant à l'endroit de votre choix.
- Idéal pour ravitailler des véhicules lourds (tracteurs, excavateurs, moissonneuses ...) là où ils sont utilisés.
- Permet d'éviter toute perte de temps causée par les déplacements jusqu'à une station service.
- Conçu pour être transporté sur tout véhicule.
- Une cloison dans le réservoir réduit le mouvement du carburant pendant le transport. Un transport sans cette cloison peut causer le renversement du réservoir, voir même du véhicule.
- TruckMaster® porte le certificat numéro 413/0/575 qui valide l'obtention de législation d'UE concernant le transport des liquides dangereux sur les voies publiques.

ACCESSOIRES:

- Pompe de 12V - débit maximum de 35 litres/min.,
- Flexible de 4 mètres.
- Tuyau d'aspiration avec filtre.
- Point de remplissage de 5cm (fileté male).
- Jauge flotteur.
- Event conçu pour éviter toutes fuites pendant le transport.
- Capot fermant à cle.

ACCESSOIRES EN OPTION:

- pompe de 24V - débit maximum de 35 litres/min., pompe de 220V - débit maximum de 56 l/min.
- Supports métalliques sur les côtés.
- Volucompteur numérique (+/- 5%).



Code produit	Capacité [l]	Longueur [m]	Largeur [m]	Hauteur [m]
OTM00420DG/*	430**	1,17	0,81	0,90
OTM00900DG/*	900**	1,4	1,0	1,2

Dimensions approximatives (variation de +/- 1%).

* La terminaison du code produit dépend (12 - sans compteur, puissance 12V; 12/DF - avec compteur numérique, puissance 12V; 23 - sans compteur, puissance 230V; 23/DF - avec compteur numérique, puissance 230V; 24 - sans compteur, puissance 24V; 24/DF - avec compteur numérique, puissance 24V).

** Capacité maximum (volume maximum = 95% de la capacité annoncée).



SUPERPLASTIC S.A.
Quai Timmermans 44
4000 Liège - Belgique
Tél: +32 (0)4 252 98 70
Fax: +32 (0)4 252 30 64
info@superplastic.be
www.superplastic.be