



TerraBorder® PROFESSIONAL





La bordure multifonctionnelle & universelle

Pour le professionnel des aménagements paysagers, l'horticulture mais aussi pour le jardinier amateur ambitieux :

TerraBorder® en matière synthétique recyclée (à 100% PE & PP écologique) - est la délimitation et la bordure optimale pour des revêtements de sol ou des surfaces végétales, des plates-bandes fleuries ou arborées, des allées, des surfaces communes, des terrasses.
TerraBorder® résiste à tous les temps et sa forme est stable.

Les bordures **TerraBorder®** servent à séparer proprement les raccords des différents revêtements de surface et à éviter des décalages.
TerraBorder® affleurant la surface, est une bordure discrète qui permet des réalisations et finitions naturelles offrant un aspect net et esthétique.
TerraBorder® pour des revêtements de sol avec une pression latérale faible ou comme bordure de gazon et délimitations de plates-bandes ainsi que pour la mise en herbe de toitures-jardins.

Le choix du type **TB45**; **TB55** ou **TB78** dépend de l'épaisseur des revêtements de surface et de la hauteur souhaitée de délimitation.

TerraBorder® se pose de manière simple, rapide et flexible, de façon rectiligne ou courbe.

Les différents profilés s'accrochent entre eux de façon modulaire et forment ainsi une bordure continue.

Par la découpe des segments côté appui au moyen d'un sécateur ou d'une scie à métaux, la bordure peut être posée de façon aisée en courbes.

Du côté d'appui de **TerraBorder®** se trouvent des supports pour le tuyau d'arrosage ou pour le tube protège-cable de l'éclairage de jardin.

Le fond pour **TerraBorder®** est à préparer soigneusement suivant l'utilisation et la charge mobile. Ainsi, le fond peut se différencier suivant le besoin: de la terre simplement damée, une couche de protection contre le gel ou une semelle filante en béton maigre.

TerraBorder® est la bordure idéale de finition pour la stabilisation des surfaces **TerraDall®**.

TerraDall®

TerraNail®

Les clous **TerraNail®** pour la fixation des profilés dans des sols mous. Dans des sols durs comme l'argile, les empierrements ou du béton maigre, fixation avec des clous métalliques galvanisés d'usage courant.

- Pose rectiligne de **TerraBorder®**: 2 à 3 pc. **TerraNail®**/m;
- Pose courbe de **TerraBorder®**: 4 à 6 pc **TerraNail®**/m.

Typ:	TB45	TB55	TB78	TerraNail®-TN
Haut. x Larg. x Long.	**4,5**x7,5x100cm	**5,5**x7,5x100cm	**7,8**x9x100cm	2,5x4x**25cm**
Unité d'emballages	Botte de 12 m	Botte de 12 m	Botte de 12 m	Blis. 30 pcs. / cart. 240 pcs.

© Copyright by EMG AG

SUPERPLASTIC
www.superplastic.be
SUPERPLASTIC s.a. | Quai Timmermans, 44 - 4000 Liège - Belgique | Tel 04.252.98.70 - Fax 04.252.30.64