

# TOITURE-MASTIC

Mastic-Reparation SBS



FICHE DE PRODUIT



## Description du produit

Pâte bitumineuse, super-élastique et étanche pour l'obturation des joints, crevasses et fissures ainsi que des profils de finition toiture et mur, évacuations d'eaux pluviales, plaques ondulées, coupoles, couvre-murs, ..., même par temps humide.

## Application

A utiliser sur supports bitumineux, bois, métal, PVC, pierre, béton et plaque d'isolation.

## Avantages

- › Tous supports
- › Super-élastique
- › Etanche
- › Facile à appliquer et simple à utiliser

## De combien de produit ai-je besoin ?

Env. 0,5 m<sup>2</sup>/KG, selon les fuites ou détails à traiter

## Conseils et astuces ?

- Stocker dans un endroit bien ventilé.
- Tenir au frais

Matériau	Couleur	Contenu	Couverture	Temps de séchage	Couches	Possibilité de repeindre
Bitume avec fibres	Noir	310 ml	Env. 0,5 m <sup>2</sup> /KG, selon les fuites ou détails à traiter	Env. 48 heures	1	Oui

# TOITURE-MASTIC

Mastic-Reparation SBS



MODE D'EMPLOI



## De quoi ai-je besoin ?



## Comment préparer le support ?

- Dépoussiérer et dégraisser tout d'abord le support
- Détruire les dépôts verts, lichens et algues avec **STOP DEPOTS VERTS**.

## Comment utiliser le produit ?

- Couper la cartouche à hauteur du filet, visser l'embout et le couper en biais à la largeur désirée.
- Appliquer **MASTIC-TOITURE SBS** à l'aide d'un pistolet à silicone. 1 cartouche convient pour env. 3 mètres courants.

En savoir plus ?



Nous sommes à votre disposition pour toutes questions  
Contactez-nous

Belgique: 03 237 60 00 of [info@aquaplan.com](mailto:info@aquaplan.com)

Website: [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com)

