



Euroline Discret Inox

Vous n'aimez pas les grilles et préférez une évacuation discrète ? Ne cherchez pas plus loin et optez pour notre caniveau de drainage Euroline Discret Inox. La surface ne laisse apparaître qu'une **fine fente**. La discrétion est prioritaire. Et cela semble peut-être contradictoire, mais vous pouvez aussi les mettre en évidence. La fente permet de couper un motif monotone ou assure la transition entre deux revêtements. La classe à l'état pur dans sa forme la plus discrète.



Suffisamment étroit pour un passage à pieds nus

Le caniveau peut être intégré sans travaux de démolition dans une terrasse existante, mais elle peut aussi être placée parfaitement au centre d'une nouvelle terrasse. Euroline Discret peut être mis en oeuvre partout autour de la maison, dans des escaliers, contre un mur, devant le seuil du garage, etc. La largeur de la fente n'est que de 1 cm, ce qui est suffisant pour une évacuation efficace des eaux de nettoyage et de pluie autour de la maison. La fente ne

représente donc pas un danger pour les enfants qui touchent à tout et est parfaitement praticable pieds nus.

Elle peut aussi faire office de trop-plein pour la piscine.

***La classe à
l'état pur***
*dans sa forme
la plus discrète*





Facilité d'entretien par l'élément d'accès

Les caniveaux à fente sont fins et discrets, mais n'en sont pas moins faciles à entretenir. Nous vous proposons pour ce faire des éléments d'accès.

Il existe pour les deux hauteurs des caniveaux avec rehausse et élément d'accès. Ce dernier permet d'inspecter et de nettoyer parfaitement la ligne de caniveau. Il est conseillé de positionner un tel regard au-dessus du raccordement au tuyau d'égout. Pour des questions de facilité et de symétrie, de nombreux maîtres d'ouvrage optent pour la pose d'un élément d'accès au début et à la fin de la ligne de caniveau. Le couvercle tient en outre compte de vos choix esthétiques. Vous pouvez opter pour le couvercle plein ou retourner ce dernier pour le carreler avec le revêtement de votre choix

Applicable tout autour de l'habitation grâce aux nouveaux angles

On rencontre aussi de plus en plus ce caniveau à fente intégré devant les façades vitrées pour récupérer l'eau de pluie, surtout quand la différence de niveau entre l'intérieur et l'extérieur est réduite. Pour faciliter le placement des caniveaux à fente il y a maintenant des nouveaux angles disponibles. Cette addition permet d'avoir un drainage qui suit les angles de l'habitation, terrasse ou piscine.



Caniveaux de drainage

Euroline Discret Inox

La fente est formée par une rehausse en inox sur un caniveau Euroline. Il existe deux choix de hauteur, comme pour les caniveaux Euroline avec grille. Il y a une rehausse de 5,3 cm de hauteur, avec une hauteur de fente de 4 cm, fournie avec un caniveau Euroline 60, ce qui donne une hauteur d'installation totale limitée de 10,8 cm. Idéale lorsqu'il n'est pas possible d'intégrer profondément la ligne de caniveau. Si la hauteur de pose n'est pas importante, le caniveau standard propose une rehausse avec une hauteur de fente de 6,5 cm. Un caniveau Euroline 100 fournit ainsi la base. Un drainage à fente efficace et esthétique grâce à la construction modulaire simple de l'Euroline Discret rend l'ensemble beaucoup plus pratique. Le raccordement à l'égout s'effectue horizontalement via un about avec sortie. Un raccord vertical est également possible en retirant la prémarque dans le caniveau à hauteur de l'élément d'accès.



Un alignement parfait grâce à des connecteurs !

Des connecteurs noirs, discrets, assurent un alignement parfait de la fente. Une fois le caniveau entièrement implanté et raccordé, à vous de voir si vous souhaitez les maintenir en place.



Bande de protection

Vous l'avez peut-être déjà remarqué : nos fentes sont recouvertes de bandes de protection. Elles permettent d'éviter l'infiltration de poussières de chantier dans la fente et dans les caniveaux sous-jacents. En utilisant le bord supérieur comme cordeau, les carrelages extérieurs peuvent directement être posés à la bonne hauteur contre la fente. Une fois

Label CE | EN 1433 |
classe de résistance A 15 kN |
textes de cahier des charges,
dessins techniques, film, certificat
DOP: www.acogarden.be



la terrasse posée et les joints durcis, retirez les bandes.

Facilité d'entretien par élément d'accès ingénieux

Le regard d'une longueur de 15 cm assure un accès pratique au caniveau et est indépendant de la rehausse, ce qui permet de poser le module d'inspection à gauche ou à droite de la ligne de caniveau. L'élément d'accès permet d'inspecter et de nettoyer parfaitement la ligne de caniveau. Il est conseillé de positionner un tel regard au-dessus du raccordement au tuyau d'égout. Pour des questions de facilité et de symétrie, de nombreux maîtres d'ouvrage optent pour la pose d'un élément d'accès au début et à la fin de la ligne de caniveau. Le couvercle tient en outre compte de vos choix esthétiques. Vous pouvez opter pour le couvercle plein ou retourner ce dernier pour le carrelé avec le revêtement de votre choix.

Informations techniques



EUROLINE DISCRET INOX, caniveau en béton polyester avec passage libre optimal, avec rehausse E à fente latérale en inox AISI 304*, largeur intérieure de la fente de 1,0 cm, classe A 15 kN

Produit	Largeur cm	Hauteur cm	Hauteur libre de la fente cm	N° art.
Euroline 100 Discret 65 Inox				
Caniveau 100 cm	11,8	17,5	6,5	416920
Caniveau 100 cm avec prémarque \varnothing 110 mm pour raccordement vertical, élément d'accès 15 cm	11,8	17,5	6,5	416921
Caniveau 100 cm avec rehausse à fente latérale (85 cm) et angle extérieur (15 cm)	11,8	17,5	6,5	446724.SET
Caniveau 100 cm avec rehausse à fente latérale (85 cm) et angle intérieur (15 cm)	11,8	17,5	6,5	446725.SET
Euroline 60 Discret 40 Inox				
Caniveau 100 cm	11,8	10,8	4,0	416918
Caniveau 100 cm avec prémarque \varnothing 110 mm pour raccordement vertical, élément d'accès 15 cm	11,8	10,8	4,0	416919
Caniveau 100 cm avec rehausse à fente latérale et angle extérieur	11,8	10,8	4,0	446722.SET
Caniveau 100 cm avec rehausse à fente latérale et angle intérieur	11,8	10,8	4,0	446723.SET

* Inox AISI 316 disponible sur demande.

ACCESSOIRES



Produit	Largeur cm	Hauteur cm	N° art.
Pour Euroline 100 Discret 65 Inox			
About	11,8	9,7	413183
About avec sortie \varnothing 110 mm	11,8	15,0	38505
Pour Euroline 60 Discret 40 Inox			
About	11,8	5,7	810200
About avec sortie \varnothing 50 mm	11,8	8,0	416981
Pour Euroline 100 Discret 65 Inox et Euroline 60 Discret 40 Inox			
Siphon/crépine pour caniveau avec prémarque (élément en 3 pièces)	11,0		03428
Crochets en inox destinés à l'enlèvement du couvercle d'un élément d'accès (set de 2 pièces)			CR002
Masse de jointoyage pour l'obturation des évidements			74520