IG 040

FICHE TECHNIQUE



PROPRIÉTÉS			CARACTÉRISTIQUES IG040	RÉFÉRENCES NORMATIVES
Caractéristiques produit	Matière		Polyéthylène basse densité 100% recyclé	
	Masse surfacique		1,40 kg/dalle - 5,6 kg/m²	ISO 845
	Longueur de la dalle		500 mm	ISO 1923
	Largeur de la dalle		500 mm	
	Epaisseurs	Dalle	40 mm	
		Parois	3 à 5 mm	
	Tailles des alvéoles		Variable ± 70 mm	
	Couleur		Noir / Vert	
	Points de fixation		3/côté	
	Résistance aux agents chimiques		Excellente résistance à l'eau et à la plupart des acides, bases et solutions de sels	
	Résistance aux U.V.		Présence d'un anti-U.V.	
	Stabilité en pente pour voie carrossable		Jusqu'à 15 % de pente	
Caractéristiques mécaniques	Résistance à la compression	Vide	310 t/m²	ISO 844
		recouvert de graviers*	de 400 à 800 t/m²	
Certifications	Résistant aux intempéries et respectueuse de l'environnement, durée de vie potentielle de plus de 10 ans			DIN 38412
	Approbation jusqu'à une charge par essieu de 20 tonnes (allées, élargissements de route, ponts)			DIN 1072
	Approbation pour espace de parkings, chemins d'accès et emplacements de stockage			DIN - ISO 124 - B125

* Résistance indicative et fonction de la nature du gravier

NOTA : Les valeurs indiquées dans cette fiche peuvent servir de guide à l'utilisation du produit et ne doivent être considérées ni comme des limites de spécifications, ni comme des garanties. Par ailleurs, l'application, l'utilisation et/ou la transformation des produits échappent à nos possibilités de contrôle et, en conséquence, relèvent exclusivement de la responsabilité de l'utilisateur et /ou transformateur.



Les dalles doivent être posées à 5 cm du bordurage (joint de dilatation) afin d'éviter leur soulèvement.

SUPERPLASTIC
Quai Timmermans 44 • B - 4000 Liège | Tel +32.4.252.98.70 | www.superplastic.be
nidaplast

Réalisaiton Nidaplast –ENV_FT_DALLE-IG040_V2_FR_2022

Schémas dimensionnels

Parois souples absorbant les effets de dilatation et évitant le soulèvement

Croisillons de blocage en périphérie évitant la déformation



Fixation mâle

Fixation femelle

Conditionnement



Dimensions Palette	L	1100 mm
	l	1100 mm
	h	2550 mm
Description du conditionnement	Dalles clipsées par 4 Film plastique Etiquette palette Sur palette bois perdue	

Produit	**Dalle IG040**
Pièces / palette	240
m² / palette	60
Poids palette (Kg)	346