



nidaq gravel[®] 130

stabilisation de gravier

- **accessible**
- **résistant jusqu'à 300 tonnes/m²**
- **100 % perméable à l'eau**
- **esthétique**
- **produit recyclable**
- **pose en pente**
- **pose rapide**

Parkings - Allées - Terrasses - Campings



sans nidagravel®



Grâce au vaste choix de types de gravier et aux teintes naturelles de celui-ci, il existe un type de gravier approprié à chaque application extérieure. Le gravier a un effet reposant, donne une impression d'espace et est en parfaite harmonie avec le reste de notre environnement. Le gravier est dès lors idéal pour réaliser des sentiers dans les jardins, des allées dans les parcs, des chemins de promenade, ...

avec nidagravel®



Avec les plaques nidagravel®, chaque revêtement de gravier devient beaucoup plus praticable que dans le passé. Le pied d'une personne ou la roue d'une voiture ne s'y enfonce plus par exemple. Avec nidagravel®, se promener, rouler à vélo, se déplacer en fauteuil roulant ou conduire la poussette de votre enfant ne pose plus le moindre problème. La structure alvéolaire des plaques nidagravel® permet en effet de maintenir le gravier parfaitement en place. Sols meubles, ornières disgracieuses, flaques d'eau gênantes et nids-de-poule dangereux ne sont plus qu'un mauvais souvenir.

Caractéristiques techniques

Dimensions des plaques: Longueur x Largeur: 240 cm x 120 cm
Hauteur: 3 cm

Résistance à la compression (plaques remplies): jusqu'à 300 tonnes/m² *

Couleur: blanc


Poids vide: 1,34 kg/m² ; poids rempli: 60 kg/m² (45 litres/m²)

Les plaques nidagravel® sont fabriquées en polypropylène extrudé (**30 % P.P. recyclé**, 70 % P.P. haute qualité) et présentent une structure alvéolaire hexagonale de 49 mm de diamètre. Le côté inférieur des plaques est pourvu d'un géotextile (45 g/m²) perméable à l'eau, empêchant le passage de racines de plantes. Les dalles nidagravel® conviennent au gravier d'une granulométrie maximale de 14 mm.

Avantages

- un **revêtement de gravier** stable et durable, sans aucun risque de formation d'ornières
- une **excellente praticabilité** à pied, à vélo, en fauteuil roulant ou en voiture
- un revêtement **100 % perméable à l'eau**, aucune formation de flaques d'eau, aucun système d'évacuation n'est nécessaire
- les plaques nidagravel® sont légères et souples; elles restent parfaitement en place, même **posées sur une légère pente**, et épousent la forme du terrain
- le **géotextile perméable à l'eau** empêche le gravier de s'infiltrer sous la dalle et d'exercer une poussée vers le haut sur celle-ci
- nidagravel® **empêche la croissance de mauvaises herbes** et est facile à entretenir
- les dalles sont **invisibles** après la pose
- leur faible poids combiné à leur grand format permet une **pose rapide**
- nidagravel® est **recyclable**, résiste aux rayons UV et au gel
- nidagravel® est composé de **30 % de polypropylène recyclé**

* Toutes ces données sont valables à condition que la pose soit effectuée comme prescrite dans notre documentation détaillée. Documentation détaillée sur demande ou disponible sur notre site internet (pdf).



votre distributeur :



SUPERPLASTIC

Quai Timmermans 44 • B - 4000 Liège | Tel +32.4.252.98.70 | www.superplastic.be