

Rigofill ST-B

FRÄNKISCHE



Description	Chambre de rétention / infiltration empilable avec canal d'inspection en croix pour installation d'un système de rétention et d'infiltration enterré		
Matière	Polypropylène PP, couleur noir		
Dimensions / poids	Bloc	800x800x660 mm	/ 20kg
	Demi-bloc	800x800x350 mm	/ 12kg
Capacité de stockage	Volume utile 96%		
		volume brut	volume de stockage
	Bloc	422 l	406 l
	Demi-bloc	224 l	212 l
Charge de trafic	30 ton		
Inspection et nettoyage	100% inspectable à travers la structure ouverte. Accès direct à l'infiltration bloc par l'inspection intégrée dans le système.		
Vérification à long terme	Teste à long terme garantissant le comportement des produits extrapolé à 50 ans.		
Système de connection	Directement sur les côtés des blocs: DN 110-125-160-200-250-315-400-500		
Système de regards Quadrocontrol ST	Intégration dans le système Rigofill ST car il a la même géométrie qu'une chambre. Diamètre de la rehausse: 500 mm de diamètre intérieur		



SUPERPLASTIC

Quai Timmermans 44 • B - 4000 Liège | Tel +32.4.252.98.70 | www.superplastic.be