



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Fiche technique

Zwaluw Woodfix D3 Colle à bois à dispersion



Description du produit

Woodfix D3 est une colle à bois blanche liquide à base de PVAC. L'adhésif durcit par évaporation de l'eau et devient transparent en durcissant.

Avantages

- Résistance à l'eau (D3)
- Spécialement conçue pour les applications intérieures

Applications

Zwaluw Woodfix D3 peut également être utilisée dans des zones extérieures qui ne sont pas exposées aux effets météorologiques. Applicable aux portes, fenêtres / fenêtrages, échelles et panneaux en bois.

Précautions d'emploi - Recommandations

Appliquer l'adhésif sur un côté. Pour le bois dur et les supports très poreux, appliquer l'adhésif sur les deux côtés. Après application de l'adhésif, il est conseillé d'appuyer pendant au moins 10 minutes.

Information Supplémentaire

Base		PVAC
Densité		1,10 g/ml
Temps ouvert	@ +23°C/50% RH	5 minutes
Température des supports		+5°C to +30°C
Utilisation		120-200g/m ²
Viscosité		13.000 mPas
Vitesse de réticulation	@23°C/50% RH	24 hours
résistance à la rupture		4,5 N/mm ²

Ces valeurs sont typiques

Restrictions

- Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses
- Non recommandé pour les bois avec une teneur en humidité supérieure à 15%

Préparations des surfaces

Température d'application : +5°C à +30°C (s'applique à l'environnement et aux supports). Tous les supports doivent être solides, propres, secs et exempts de poussière et de graisse. Toujours tester l'adhérence avant l'application.

Paintability

La coloration de l'adhésif peut rester visible après l'application d'une peinture transparente.

Nettoyage

Les outils doivent être nettoyés à l'eau après utilisation. Se laver les mains avec des lingettes Den Braven® et/ou de l'eau et du savon.

Couleur(s)

- Transparent

Emballage

- Seau



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Fiche technique

Zwaluw Woodfix D3

Colle à bois à dispersion

- Bouteille

*Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail
Produit*

Stockage et conservation

Stockage entre +5°C et +25°C en position verticale à l'abri des rayons du soleil. Conservation de 12 mois en emballage fermé d'origine.

Certifications

	EN 204/205 D3
--	---------------

Sécurité

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et le site Bostik.

Garantie

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.

Disclaimer

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.